

GEOCHANVRE

L'industrie au service de la nature



Bourgogne, France

Le véritable paillage
100% naturel
et 100% local

issu d'un procédé de
fabrication innovant,
unique et écologique



Flashez avec votre mobile
pour voir notre procédé de
fabrication à l'eau en vidéo

Les Toiles de Paillage de Géochanvre sont produites en France avec des fibres de Chanvre et de Lin cultivées à moins de 200 km de leur lieu de transformation. Elles sont réalisées grâce à un procédé breveté qui consiste à lier les fibres naturelles uniquement par de l'eau sous forte pression, c'est le procédé d'hydroliage. Il est sans colle, sans additif. Ce procédé permet d'utiliser le Chanvre Français, cultivé sans pesticide et qui présente de nombreuses qualités agronomiques.



SOLUTION D'APPLICATION POUR TOITURES VÉGÉTALISÉES

Pour les plantations directes de mini-mottes de sédum ou de mélanges spécifiques de plantes xérophytes ainsi que les nappes de sédum pré-cultivées



Pas de pollution de graines : 100% fibre de chanvre

- Solution anti-adventice efficace évite la pousse d'herbes indésirables – extra-fin avec un fort pouvoir couvrant.
- Aspect esthétique naturel
- Fort pouvoir de rétention d'eau
- Opacité aux UV
- Améliore la croissance des plantations
- Se découpe au cutter
- Apport d'une protection thermique des plantations et semis
- 100% végétal français, garanti sans OGM
- 100% Biodégradable, 100% Biosourcé (norme EN 16785-1) Enrichit le sol en humus en se dégradant



Utilisables en Agriculture Biologique conformément aux règlements (UE) n° 2018/848 et 2021/1165. Contrôle ECOCERT F-32600

De 2T à 4T de carbone à l'hectare lors de la décomposition de la toile en fin de vie !



GÉOCHANVRE

Route de Frangey, 89160 Lézennes Tel : 03 58 46 80 20 contact@geochanvre.fr - www.geochanvre.fr



SOLUTION D'APPLICATION POUR TOITURES VÉGÉTALISÉES

PRODUITS GÉOCHANVRE ADAPTÉS	Composition	Durée de service
HERBI'CHANVRE® 500	500g/m ² - 100% fibres de chanvre	jusqu'à 12 mois
DUOPROTECT (DP)	450g/m ² - 97% Chanvre Lin + 3% renfort biosourcé PLA sans OGM	jusqu'à 24 mois

MÉTHODE DE POSE CONSEILLÉE



Pour fixer le paillage :

1. Réaliser une tranchée d'ancrage aux deux extrémités. Prévoir 10 cm de paillage à enfouir dans le sol. Fixation également possible avec des agrafes métalliques en U.
2. Poser la toile de paillage (Pour les toiles DP voile PLA côté terre)
3. Butter les bordures

Pour planter :

4. Réaliser des ouvertures en croix avec un cutter ou une petite disqureuse portative. Un pré-perçement est possible sur demande.
 5. Former le trou de plantation
 6. Placer les plants et rabattre les 4 coins du paillage
- Il est important de planter pendant ou juste après fixation du paillage.

Exemple de chantier :

Toiture végétalisée avec plantation directe de mini mottes



GÉOCHANVRE

Route de Frangey, 89160 Lézennes Tel : 03 58 46 80 20 contact@geochanvre.fr - www.geochanvre.fr

